


Flutter Animasyon Kütüphanesinde Ustalık


KONTROLÖRLER, İNŞA EDİCİLER VE PERFORMANS MÜHENDİSLİĞİ




Explicit (açık) animasyonların temellerinden başlayarak, AnimationController mekaniği, AnimatedBuilder ile performans optimizasyonu ve Tweens ile estetik zenginleştirmeye giden teknik bir yolculuk.

Neden Explicit (Açık) Animasyonlara İhtiyaç Duyarız?

Implicit (Hazır) Animasyonlar




Explicit (Açık) Animasyonlar



Kullanımı kolaydır ancak özelleştirme yetenekleri sınırlıdır. Sadece A noktasından B noktasına gider.

Kontrolörler ve değerler ile çalışmayı gerektirir. Sadece başlangıç ve bitiş değil, süreci yönetmenizi sağlar. Bu noktadan itibaren trigonometri ve durum yönetimi (state management) devreye girer.

Animasyonun Kalbi: AnimationController



- **Tanım:** Donanım yeni bir kare (frame) için hazır olduğunda değer üreten bir orkestra şefidir.
- **Varsayılan Davranış:** Belirlenen süre (Duration) boyunca 0.0'dan 1.0'a kadar lineer değerler üretir.
- **Süre:** `duration: const Duration(seconds: 3)` gibi tanımlarla animasyonun ömrü belirlenir.
- **Not:** Kontrolör tek başına görsel bir şey çizmez, sadece zamanı ve değeri yönetir.

Sahne Kurulumu: State ve Vsync


```
class _FLSpinnerState extends State with TickerProviderStateMixin {  
  late final AnimationController _controller;  
  
  @override  
  void initState() {  
    super.initState();  
    _controller = AnimationController(  
      duration: const Duration(seconds: 3),  
      vsync: this, // Donanım senkronizasyonu  
    );  
  }  
  
  @override  
  void dispose() {  
    _controller.dispose(); // Kaynak temizliği  
    super.dispose();  
  }  
}
```

Sınıfınıza eklenmesi zorunludur. StatefulWidget'ın bir vsync olarak davranmasını sağlar.

Ekran dışında kalan animasyonların gereksiz kaynak tüketmesini engeller. Animasyonun donanım yenileme hızına senkronize olmasını sağlar.


Animasyonlar canlıdır. Widget yok edildiğinde, bellek sızıntısını önlemek için **_controller.dispose()** çağrılmalıdır.

Harekete Geçiş: AnimatedWidget



- **Amaç:** Herhangi bir widget'ı alıp, animasyon yetenekleriyle donatmaktır.
- **Yapı:** AnimatedWidget sınıfından türetilir (subclassing).
- **Listenable:** Kontrolör, `super(listenable: controller)` aracılığıyla üst sınıfa iletilir. Bu, `_controller.value` her değiştiğinde widget'ın yeniden çizilmesini tetikler.
- **Bağımlılık Enjeksiyonu:** Kontrolör, widget'ın içinde oluşturulmaz, dışarıdan parametre olarak verilir.

Radyanlar ve Dönüşüm Matematiği



```
Transform.rotate(  
  angle: _controller.value * (2 * math.pi),  
  child: ...  
)
```

Transform.rotate: Widget'a hareket vermez, sadece belirli bir eğim (açı) ayarlar. Hareket, bu açının her karede güncellenmesiyle oluşur.


- Matematik: Flutter radyan kullanır. Tam bir tur (360 derece) için $2 * \text{math.pi}$ formülü kullanılır.

Formül: $\text{angle: } _controller.value * _fullRotation$

Kontrolör 0'dan 1'e giderken, açı 0'dan 2π 'ye (tam tur) ulaşır.

Döngüyü Yönetmek: repeat, forward, reverse

forward()



[0 → 1]

Animasyonu baştan sona (0 → 1) bir kez oynatır.

reverse()



[1 → 0]

Animasyonu sondan başa (1 → 0) bir kez oynatır.

repeat()




[0 → 1, 0 → 1...]

Animasyonu sonsuz bir döngüde (0 → 1, 0 → 1...) çalıştırır.

Örnek: Dönen bir logo için `_controllers.repeat()` kullanılarak sonsuz hareket sağlanır.

Performans Mücadelesi: 60 FPS Gerçeği



- Saniyede 60 Kare: `_controller.value` her değiştiğinde (saniyede 60 veya 120 kez) `build` metodu tetiklenir.
- Tehlike: `const` olmayan ve animasyondan etkilenmeyen widget'ların (Kırmızı alanlar) her karede yeniden oluşturulması kaynak israfıdır.
- Hedef: Sadece değişen kısmı (Transform) yeniden çizmek, sabit kısımları hafızada tutmak.

Çözüm 1: Manuel Önbelikleme (Caching)

```
late final Widget _cachedTree = _buildExpensiveTree();

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Transform.rotate(
    angle: _controller.value * _fullRotation,
    child: _cachedTree, // Sabit referans kullanımı
  );
}
```

Yöntem

Animasyona bağlı olmayan widget ağacını bir değişkende saklamak.

Mantık


build metodu içinde child: `_cachedTree` kullanarak, Flutter'a bu parçanın değişmediğini bildiririz.

Sonuç


Framework bu parçayı her karede tekrar inşa etmez, sadece referansı kullanır. Bu, const kullanmanın manuel halidir.

Çözüm 2: AnimatedBuilder (Önerilen Yol)

- **Nedir?:** Manuel önbellekleme işlemini sizin için otomatik yapan optimize edilmiş bir widget.
- **Child Parametresi:** Sabit kalacak (cache'lenecek) widget buraya verilir. Sadece bir kez oluşturulur.
- **Builder Parametresi:** Animasyon mantığını içerir ve child parametresini referans olarak alır.
- **Avantaj:** Daha az kod (boilerplate), daha yüksek okunabilirlik ve garantili performans.



Karşılaştırma: Hangisini Seçmeli?



AnimatedWidget


- ⚙️ Sınıf türetmeyi (extends) gerektirir.
- 🔧 Kodun modüler olmasını sağlar.
- 📁 Büyük ve tekrar kullanılan bileşenler için idealdir.

AnimatedBuilder


- ⚙️ Kodun akışı içinde (inline) kullanılabilir.
- 💙 Temelinde bir AnimatedWidget'tır ve otomatik ✅ caching sağlar.
- 💙 Daha temiz kod ve daha az boilerplate.

Karar: İkisi de aynı işi yapar. Ancak AnimatedBuilder genellikle daha temiz kod ve otomatik optimizasyon sağladığı için modern Flutter geliştirmesinde öncelikli tercihtir. ✅


Fizik ve His: Curves (Eğriler)



Linear
Robotik



Bounceln
Sekme Efektı




ElasticOut
Elastik Yaylanma

- **Sorun:** Varsayılan animasyonlar doğrusaldır (sabit hız), bu da robotik hissettirir.
- **Çözüm:** CurvedAnimation kullanarak hızı manipüle etmek.
- **Kullanım:** Kontrolör yerine CurvedAnimation nesnesi widget'a verilir.

```
curve: Curves.elasticOut
```


Yön Değiştirme: ReverseAnimation



Senaryo: Bir animasyonu veya eğriyi tam tersi yönde çalıştırmak istiyorsunuz.


Kullanım: `ReverseAnimation(_controller)` veya `ReverseAnimation(_curved)`.

`ReverseAnimation(_controller)` veya
`ReverseAnimation(_curved)`

Fark:

`controller.reverse()` tek seferlik bir eylemken, `ReverseAnimation` sarmalayıcısı (wrapper) ile sonsuz döngüde geriye doğru oynatma (repeat) yapılabilir.

Sınırsız Olasılıklar: Tweens



- **Tanım:** 'Between' kelimesinden gelir. 0-1 aralığını istenilen değer aralığına (Mapping) dönüştürür.
- **Matematik:** Artık 2π ile çarpmaya gerek kalmaz, `Tween(begin: 0, end: 2 * math.pi)` bu işi yapar.
- **Bağlama:** `tween.animate(_controller)` kullanılarak kontrolörden gelen ham zaman verisi, anlamlı verilere (renk, boyut, sınır) dönüştürülür.

Özet ve Kilit Çıkarımlar



Kontrol (Engine): AnimationController zamanı yönetir, dispose ile temizlenmelidir.



Hareket (Motion): AnimatedWidget ve Transform veriyi görsele çevirir.



Performans (Optimization): AnimatedBuilder, sabit widget'ları (child) önbelleğe alarak 60 FPS'i korur.



Estetik (Polish): Curves doğallık katar, Tweens ise sayıları renklere ve şekillere dönüştürür.

"Animasyon sadece hareket değil, uygulamanıza hayat verme ve kaynakları verimli kullanma sanatıdır."